

CHAMPION HIGH TEMPERATURE GREASE 2

Dit smeervet is gebaseerd op minerale basisoliën met hoge viscositeit en een hoog vlampunt. Bentone wordt gebruikt als anorganisch verdikkingsmiddel. Als gevolg van het feit dat deze smeervetten van hoge kwaliteit geen druppelpunt hebben, worden het vaak niet-smeltende vetten genoemd. Ze zijn speciaal aangepast voor langdurig gebruik bij hoge temperaturen. Hun levensduur wordt bepaald door de weerstand van de basisolie tegen oxidatie en is afhankelijk van de temperatuur waarbij het vet wordt gebruikt.

TOEPASSINGEN

Dit smeervet is een product met hoge prestaties dat geschikt is voor zowel industriële als automobieltoepassingen. Het kan worden gebruikt in 'start-stop'-omstandigheden en bij temperaturen continu boven 150 °C. U dient er rekening mee te houden dat de smeerintervallen afnemen naarmate de temperatuur toeneemt. Dit smeervet bevat antioxidatieadditieven en uitsluitend de beste oxidatiestabiele basisoliën worden gebruikt. Het kan worden gebruikt bij heteluchtventilatoren, het droge gedeelte van papiermachines, lagerbussen en glijlagers, en bij kunststofverwerkingsmachines. Temperatuurbereik: -30 °C tot +150 °C, max. +200 °C

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: uitstekende bescherming tegen oxidatie
Temperatuurstabiliteit: uitmuntende eigenschappen voor hoge temperaturen

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP2N-30	ISO	L-XCDAB2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		Smooth
Kleur	VISUAL		Brown
NLGI-classificatie	ASTM D217		2
Bereikte penetratie (60 slagen)	ISO 2137	0.1 mm	280
Druppelpunt	ISO 2176/IP 396	°C	Andere

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

