

CHAMPION U.T.T. OIL 170

Спеціальна олива, розроблена для автоматичних трансмісій, гідравлічних систем, гальм і зчеплень для тракторів, вилкових навантажувачів і позашляховиків. Цю оливу (Universal Tractor Transmission Oil) не слід використовувати для змащення двигунів. Коли виробник вимагає використовувати оливу для змащення усіх запчастин, зокрема двигуна, то мова йде про «super tractor oil universal» універсальну оливу для тракторів STOU.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїй універсальності цю оливу використовують у трансмісіях, підйомачах, задніх мостах і гальмах вологого типу сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки, а також рухомих гідравлічних системах (кранах гідропідсилювачів, розподільних коробках, гідропідсилювачах керма).

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист усіх деталей

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	JD	J20 C/D
ALLISON	C3/C4	MF	M 1127
CASE	MAT 3505	MF	M 1129A
CASE	MAT 3525	MF	M 1143
CATERPILLAR	TO-2	NH	NH 410B
CHRYSLER	MS 10216	VOLVO	97303/WB101
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	03E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	05F
FORD	M2C-86A	ZF	17E

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		145
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Температура займання COC	ASTM D92	°C	212

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

