

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Questo olio motore completamente sintetico soddisfa i requisiti fondamentali di ACEA e API per le autovetture. Mantiene la dispersione delle particelle di fuliggine e impedisce la formazione di depositi sui pistoni.

APPLICAZIONI

Questo olio motore è consigliato per i motori diesel a iniezione diretta, compresi i sistemi di iniezione diretta del carburante common rail con o senza sistema di post-trattamento.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento
Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

SPECIFICA

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		177
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.