

CHAMPION NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff für Automatikgetriebe auf Basis sorgfältig ausgewählter, hochgradig verfeinerter Grundöle. Es erfüllt die Anforderungen nahezu aller amerikanischen, japanischen und europäischen Hersteller.

ANWENDUNGEN

Dank seiner Vielfältigkeit kann dieses Öl für Automatikgetriebe und Drehmomentwandler der meisten Personenkraftwagen, Geländefahrzeuge und SUVs verwendet werden.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

EINSATZEMPFEHLUNG

JASO	M315, Class 1A	DTFR	13C150
AISIN-WARNER	JWS 3309	DTFR	13C170
AISIN-WARNER	JWS 3314	DTFR	13C180
AISIN-WARNER	JWS 3317	DTFR	38B100
ALFA ROMEO	HP20	FIAT	9.55550-AV1
ALLISON	C4	FIAT	9.55550-AV4
ALLISON	TES 295	FORD	MERCON
ALLISON	TES 389	FORD	MERCON V
BMW	81 22 9 400 275	FORD	WSS-M2C195-A
BMW	81 22 9 401 220	FORD	WSS-M2C919-E
BMW	83 22 0 024 359	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	83 22 0 026 922	GM	DEXRON II
BMW	83 22 0 403 248	GM	DEXRON II-D
BMW	83 22 0 403 249	GM	DEXRON II-E
BMW	83 22 2 344 206	GM	DEXRON III
BMW	83 22 2 355 599	GM	DEXRON III-G
BMW	83 22 9 407 765	GM	DEXRON III-H
BMW	83 22 9 407 807	HONDA	ATF Z-1
BMW	ATF 4	HYUNDAI	ATF RED 1K
BMW	ATF 6	HYUNDAI	SP-II
BMW	ETL 7045E	HYUNDAI	SP-III
BMW	ETL 8072B	ISUZU	PSF
BMW	LA 2634	JAGUAR	ATF 3403 M115
BMW	LT 71141	JAGUAR	JLM 20238
CHRYSLER	AS68RC ATF	JAGUAR	JLM 20292 (LA 3403-M115)
CHRYSLER	ATF +3 AND +4	JAGUAR	JLM 21044
CHRYSLER	MS 9602	KIA	SP-II
DTFR	13C100	KIA	SP-III
DTFR	13C110	LAND ROVER	LR002748
DTFR	13C120	LAND ROVER	N402
DTFR	13C140	MAZDA	ATF F-1

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

MAZDA	ATF M-V [Type M5]	NISSAN	MATIC-J
MB	236.1	NISSAN	MATIC-K
MB	236.10	NISSAN	MATIC-W
MB	236.11	PORSCHE	000.043.204.63
MB	236.12	PORSCHE	000.043.205.09
MB	236.14	PORSCHE	999.917.547.00[A2]
MB	236.2	PORSCHE	LA 3403-M115
MB	236.3	PSA	P/N Z 000169756
MB	236.5	RENAULT	MATIC-D2
MB	236.6	TOYOTA	TYPE T
MB	236.7	TOYOTA	TYPE T-III
MB	236.8	TOYOTA	TYPE T-IV
MB	236.9	VOLVO Constr. Equip. (VCE)	1273,41
MB	236.91	VOLVO	1161540
MITSUBISHI	4030401	VW	G 052 025
MITSUBISHI	ATF J2	VW	G 052 055
MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA	VW	G 052 162
MITSUBISHI	SFU	VW	G 052 533
MITSUBISHI	V5AWF	VW	G 052 990
MOPAR	ATF +3	VW	G 055 025
MOPAR	ATF +4	VW	G US 000 162
NISSAN	D3m	ZF	TE-ML 11A
NISSAN	MATIC-D	ZF	TE-ML 11B

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.84
Viskositätsindex	ASTM D2270		150
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	218
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

