

WOLF OFFICIALTECH DCT FLUID

28/10/2025
5099

Це мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, спеціально розроблене для трансмісій із подвійним зчепленням (DCT) сучасних легкових автомобілів. Забезпечує безперебійну роботу цих коробок передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину, призначену головним чином для трансмісій із подвійним зчепленням Volkswagen (VAG), також можна використовувати для інших 6-ступеневих трансмісій із подвійним зчепленням, як-от Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-speed тощо.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	FIAT	9.55550-MZ6
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	F-DC
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222148578	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222148579	GM	DEXRON DCT
BMW	83222167666	GM	FFL-4
BMW	83222409710	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222433157	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83225B3AC81	HONDA	MTF III
BMW	DCTF-1	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-2	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DTF 1	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	FFL-4	MB	236.21
BMW	MTF LT-3	MB	236.22
BMW	MTF LT-5	MB	236.24
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	236.25
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	239.21
CHERY	9009011085	MB	239.22
CHRYSLER	68044345EA	MB	SLS A0019898603
DTFR	13C130	MCLAREN	FFL-4
FERRARI	TF DCT-F3	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	999MP-6TRT00P
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	DCT FLUID
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	GR6

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



NISSAN	GT-R R35	TOYOTA	LV 75W MT
NISSAN	LV MT-1	VOLVO	1161520-7
NISSAN	R35 SPECIAL	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	D1
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	D2
PORSCHE	971.094.307.02A	VW	G 052 171
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 178
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 182
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 512
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 513
PSA	1618078480	VW	G 052 524
PSA	9730 A8	VW	G 052 527
PSA	9734 S2	VW	G 052 529
PSA	JWS 2271	VW	G 052 536
PUNCH	DT2	VW	G 052 726
RENAULT	7711579456	VW	G 052 798
RENAULT	7711785243	VW	G 055 512
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 055 524
RENAULT	DC4	VW	G 055 529
RENAULT	DW5	VW	G 055 536
RENAULT	DW6	VW	G 055 549
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 060 726
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 070 726
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G009317
TOYOTA	0888581001	VW	TL 521 82
TOYOTA	JWS 2271	ZF	0671090545
TOYOTA	LF		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	35.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.26
Індекс в'язкості	ASTM D2270		173
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	202

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

