

# WOLF GUARDTECH

## SAE 50 CF-4/SG

14/04/2025  
21205

Huile moteur monograde, destinée principalement aux moteurs diesel, avec ou sans turbo, fabriqués entre 1989 et 1994. Elle présente les caractéristiques suivantes : résistance très élevée à l'oxydation, bonnes propriétés détergentes et de dispersion, excellente capacité à neutraliser les acides et fort pouvoir lubrifiant.

### APPLICATIONS

Cette huile moteur est particulièrement adaptée aux moteurs diesel fixes pour l'entraînement de poids lourds et aux températures élevées.

### FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

### SPÉCIFICATIONS

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	199
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		97
B.N. (méthode HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-18
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.10
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	244

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

