

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD

14/04/2025
65613

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, що відповідає найвищим стандартам продуктивності для великих вантажівок. Формула містить передовий модифікатор терті для кращої економії палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Її рекомендовано для двигунів стандарту «Євро-5» і більшості двигунів стандарту «Євро-6». Чудово сумісна з усіма системами та пристроями нейтралізації вихлопних газів (EGR, SCR, DPF тощо) у поєднанні з дизельним паливом із низьким вмістом сірки (не більшим ніж 50 ppm).

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів

Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E4-16	SCANIA	LDF-4
ACEA	E6-16	VOITH	Retarder Oil Class B
ACEA	E7-16	VOLVO	CNG
ACEA	E9-16	VOLVO	VDS-3
API	CJ-4	VOLVO	VDS-4
API	SN		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MAN	M3677		
MAN	M3691		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RGD		
RENAULT	RLD-2		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RXD		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	68.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		168
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

