

WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

14/04/2025
1406

Bu motor yağı özellikle modern 4 zamanlı benzinli motorların yağlanması için uyarlanmıştır. Özel bileşim ekipmanın kusursuz şekilde çalışmasını ve çamur ve tortuya karşı mükemmel korumayı sağlar.

UYGULAMALAR

Bahçe ve inşaat makinelerinin, çim biçme makinelerinin ve yardımcı motorların 4 zamanlı motorlarının yağlanması için özel olarak formüle edilmiştir. Çok mevsimlik olması sayesinde tüm yıl boyunca kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor temizliğinde yüksek performans

TEKNIK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.881
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	100
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14
Viskozite indeksi	ASTM D2270		142
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6850
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	228

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

