

WOLF EXTENDTECH

85W140 GL 5

02/03/2026
2309

Este é um lubrificante com características de "extrema pressão" para caixas de velocidades, especificamente formulado para satisfazer as mais elevadas condições de serviço: alta velocidade, cargas súbitas e binário elevado a velocidades baixas.

APLICAÇÕES

Recomendado para todas as transmissões hipóides e também adequado para engrenagens cónicas em espiral, engrenagens com parafuso de rosca sem fim e para a maioria dos eixos de transmissão.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: fácil mudança de velocidades
Proteção antidesgaste: duração longa da transmissão

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4
API	GL-5
API	MT-1
FERMEC	SFU
MIL	L-2105 C
MIL	L-2105 D
MIL	L-2105 E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775
CASE	MS1316
FIAT-ALLIS	SFU
HYUNDAI	SFU
MACK	GO-J
MAN	342 M-1
MB	235.0
NH	NH 524A
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	97310
ZF	TE-ML 05A
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12E
ZF	TE-ML 16B
ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 16D
ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Índice de viscosidade	ASTM D2270		95
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	215

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

