

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Trata-se de um lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, desenvolvido especialmente para os requisitos das especificações Ford WSS-M2C913-C/D. Caracteriza-se pelas suas propriedades de lubrificação significativamente melhoradas, proporcionando economia de combustível (>3%). Este óleo substitui as especificações M2C-913-A/B. Este produto poderá não estar disponível na sua região. Para obter mais informações, consulte o seu contacto de vendas local.

APLICAÇÕES

É obrigatório para todos os modelos Ford (gasolina e diesel, e ainda os que possuam filtro de partículas) a partir de 2009. Também é exigido para os veículos equipados com os motores 2,2 Duratorq TDCI e é totalmente compatível com todos os motores a diesel da Ford atuais, com a exceção de modelos equipados com injetores de bomba [Galaxy I e II] e Ford KA (diesel e gasolina, a partir de 2009).

CARACTERÍSTICAS

Economia de combustível: economia de combustível e redução de CO2 superiores

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A1/B1-12	FORD	WSS-M2C913-C/D
ACEA	A5/B5	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5003
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-G1	VW	VWC 53036

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	63.8
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		166
B.N. [método com HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	224

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

