

# WOLF EXTENDTECH 85W140 GL 5

14/04/2025  
2309

Этот смазочный материал для коробок передач с "большим удельным давлением" специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач  
Защита от износа: долгий срок службы коробки передач

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|     |           |    |           |
|-----|-----------|----|-----------|
| API | GL-4      | ZF | TE-ML 16B |
| API | GL-5      | ZF | TE-ML 16C |
| MIL | L-2105 C  | ZF | TE-ML 16D |
| MIL | L-2105 D  | ZF | TE-ML 17B |
| ZF  | TE-ML 05A | ZF | TE-ML 19B |
| ZF  | TE-ML 07A | ZF | TE-ML 21A |
| ZF  | TE-ML 12E |    |           |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Единица            | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml               | 0.908             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 367               |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 26.1              |
| Индекс вязкости                    | ASTM D2270 |                    | 95                |
| Температура текучести              | ASTM D6892 | °C                 | -15               |
| Copper corrosion (150°C, 3h)       | ASTM D130  |                    | 1B                |
| Температура вспышки COC            | ASTM D92   | °C                 | 215               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

