

WOLF GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG

11/11/2025
21205

Сезонное моторное масло в основном используется в дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, произведенных между 1989 и 1994 г.г. Оно обладает очень высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами, высокой способностью к нейтрализации кислот и смазывающей способностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло, главным образом, подходит для стационарных дизельных двигателей для электроснабжения тяжелых грузовиков, работающих в условиях теплого климата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|-----|----------|-----|-----------|
| API | CF-4/SG | MIL | L-46152 E |
| MIL | L-2104 E | MB | 227.0 |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.901 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 199 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 17.8 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 97 |
| B.N. (методика с использованием HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.9 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -18 |
| Сульфатная зола | ASTM D874 | Mass % | 1.10 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 244 |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

