

WOLF CORS 15W-40

14/04/2025
3502

Tehokas koostumus on suunniteltu erityisesti rakennusalan, maatalouden ja infrastruktuurirakentamisen koneiden voiteluun. Soveltuu erityisesti käytettäväksi matalalaatuisten, runsaan rikki- ja pitoisuuden polttoaineiden yhteydessä. Se soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin, kuten moottoreihin, hydraulijärjestelmiin, manuaalivaihteistoihin ja pikavaihteisiin.

KÄYTTÖKOhteET

Käyttö moottorissa: Tämän korkeamman TBN:n öljyn suositeltu käyttökohde on vähäpäästöisten raskaiden, hiukkassuodattimettomien (Euro II-, Euro III- ja jotkut Euro IV -moottorit) dieselmoottorien voitelu. Vaihteistot, pika- tai manuaalivaihteet, voimanotto. Maataloustraktorien ja maastoajoneuvojen hydraulijärjestelmät.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys
Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa tärkeitä osia

LUOKITUKSET

ACEA	E5	RENAULT	RLD-2
ACEA	E7	VOLVO	VDS-3
API	CH-4	ZF	TE-ML 07D
API	CI-4		
API	GL-4		
ISO	VG 68 (After 100h)/HV		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CASE	MS1230 (Hot Countries)		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-4		
CATERPILLAR	TO-4M		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
JCMA	HK 68W		
KOMATSU	CLUTCH: TO-40		
KOMATSU	HO-68		
MAN	M3275		
MTU	Oil Category 2		
NH	NH 330H		
RENAULT	RLD		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	101
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		139
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

