

CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Цю синтетичну суміш на основі ефіру можна використовувати у двигунах, трансмісіях і гідравлічних муфтах. Її революційна технологія присадок підвищує як продуктивність двигунів, так і повністю захищає всі змащені деталі. Ця потужна формула задовольняє значну частину ринку мотоциклів завдяки своїм удосконаленим властивостям. За низьких температур вона перебуває в рідкому стані, що сприяє повному захисту всіх деталей одразу після запуску двигуна.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива для мотоциклетних чотиритактних двигунів відповідає найвищим стандартам API SN, SM, SL і SJ. Вона перевищує вимоги, установлені різними виробниками.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: Покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти.

Комфортність під час руху: рекомендований продукт для подорожей і щоденних поїздок

Економічні властивості: полегшене керування рідинами завдяки можливості широкого застосування оливи

SPECIFICATION LEVEL

API SN JASO approval MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	85
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		169
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

