

CHAMPION OEM SPECIFIC DCT FLUID

Il s'agit d'un lubrifiant composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement élaboré pour les transmissions à double embrayage (DCT) des voitures de tourisme récentes. Il garantit le bon fonctionnement de ces boîtes de vitesses.

APPLICATIONS

Principalement conçu pour la boîte DCT de VAG, ce fluide peut également être utilisé pour les transmissions DCT à 6 rapports, telles que Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-speed, etc.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée
Durée de vie prolongée de l'huile: excellente stabilité thermique et à l'oxydation.
Propriétés anti-friction: changements de vitesses très souples et sans vibrations

SPÉCIFICATIONS

API	GL-4	FORD	WSS-M2C200-D2
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83 22 5 A53 CB2	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83220440214	GM	DEXRON DCT
BMW	83222147477	GM	FFL-4
BMW	83222148578	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222148579	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222167666	HONDA	MTF III
BMW	83222409710	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83222433157	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83225B3AC81	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	DCTF-1	MB	236.21
BMW	DCTF-2	MB	236.22
BMW	DTF 1	MB	236.24
BMW	FFL-4	MB	236.25
BMW	MTF LT-3	MB	239.21
BMW	MTF LT-5	MB	239.22
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	SLS A0019898603
CHERY	738DHA 7DCT380	MCLAREN	FFL-4
CHERY	9009011085	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
CHRYSLER	68044345EA	NISSAN	999MP-6TRT00P
DTFR	13C130	NISSAN	DCT FLUID
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	GR6
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	LV MT-1
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	R35 SPECIAL
FIAT	9.55550-MZ6	PORSCHE	000.043.20
FORD	F-DC	PORSCHE	000.043.207.29

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	32240419
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	B0T341 #1161838
PORSCHE	999.917.080.00	VOLVO	D1
PORSCHE	999.917.080.01	VOLVO	D2
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 171
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 178
PSA	1618078480	VW	G 052 182
PSA	9730 A8	VW	G 052 512
PSA	9734 S2	VW	G 052 513
PSA	JWS 2271	VW	G 052 524
PUNCH	DT2	VW	G 052 527
RENAULT	7711579456	VW	G 052 529
RENAULT	7711785243	VW	G 052 536
RENAULT	B0T450 EDC 6-Speed	VW	G 052 726
RENAULT	DC4	VW	G 052 798
RENAULT	DW5	VW	G 055 512
RENAULT	DW6	VW	G 055 524
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 529
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 055 536
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 055 549
TOYOTA	0888581001	VW	G 060 726
TOYOTA	JWS 2271	VW	G 070 726
TOYOTA	LF	VW	G009317
TOYOTA	LV 75W MT	VW	TL 521 82
VOLVO	1161520-7	ZF	0671090545

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	35.7
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.26
Indice de viscosité	ASTM D2270		173
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	202

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

