

25/09/2026 _ 65644

MULTIGRADE LONGLIFE III C3 5W-30

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Il a été spécialement formulé pour répondre aux spécifications VW actuelles les plus strictes (VW 504.00 et 507.00). Il s'agit d'une huile de type Mid SAPS conforme aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6, qui protège le filtre à particules. CE PRODUIT REMPLACE LA RÉFÉRENCE 65604.

APPLICATIONS

Rétrocompatibilité : les spécifications 504.00 et 507.00 remplacent toutes les spécifications VW précédentes. Pour presque tous les véhicules du groupe VAG avec des intervalles de vidange d'huile prolongés (30 000 km ou 2 ans). Il est spécialement conçu pour les moteurs essence turbocompressés à injection directe (TGDI) de taille réduite afin d'atténuer le LSPI (pré-allumage à faible vitesse).

FONCTIONNALITÉS

- Protection des systèmes de post-traitement: pour une protection complète du système de post-traitement
- Protection du moteur: haut niveau de propreté du moteur et de durabilité
- Économie de carburant: l'objectif est d'offrir une excellente économie de carburant et de réduire les émissions d'échappement

PERFORMANCE

SPÉCIFICATIONS

ACEA - C2
ACEA - C3
API - SN Plus
API - SP
API - SQ
BMW - LONGLIFE-04
FIAT - 9.55535-S3
GM - dexos™1 Gen 2
GM - dexos™2
MB - 229.31
MB - 229.51
MB - 229.52
OPEL - GM-LL-A-025
OPEL - GM-LL-B-025
OPEL - OV 040 1547 - D30
OPEL - OV 040 1547 - G30
PORSCHE - C30
VW - 503 01
VW - 504 00/507 00

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

TEST	MÉTHODE	UNITÉ	RÉSULTAT MOYEN
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	64.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		177
B.N. (méthode HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.9
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
www.wolfoil.com

WOLF OIL CORPORATION