

# MULTIGRADE LONGLIFE III C3 5W30

13/03/2023  
65644

*Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Il a été spécialement formulé pour répondre aux spécifications VW actuelles les plus strictes (VW 504.00 et 507.00). Il s'agit d'une huile de type Mid SAPS conforme aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6, qui protège le filtre à particules. CE PRODUIT REMPLACE LA RÉFÉRENCE 65604.*

## APPLICATIONS

Rétrocompatibilité : les spécifications 504.00 et 507.00 remplacent toutes les spécifications VW précédentes. Pour presque tous les véhicules du groupe VAG avec des intervalles de vidange d'huile prolongés (30 000 km ou 2 ans). Il est spécialement conçu pour les moteurs essence turbocompressés à injection directe (TGDI) de taille réduite afin d'atténuer le LSPI (pré-allumage à faible vitesse).

## FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement  
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité des moteurs exceptionnelles  
Économies de carburant: réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

## SPÉCIFICATIONS

<b>ACEA</b>	C3	<b>API</b>	SN Plus
<b>BMW</b>	LONGLIFE-04	<b>FIAT</b>	9.55535-S3
<b>MB</b>	229.31	<b>ACEA</b>	C2
<b>MB</b>	229.51	<b>OPEL</b>	OV 040 1547 - D30
<b>MB</b>	229.52	<b>OPEL</b>	OV 040 1547 - G30
<b>PORSCHE</b>	C30	<b>GM</b>	dexos1™ Gen 2
<b>VW</b>	503 01	<b>GM</b>	dexos2™
<b>VW</b>	504 00/507 00	<b>OPEL</b>	GM-LL-A-025
<b>API</b>	SP	<b>OPEL</b>	GM-LL-B-025

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

<b>Test</b>	<b>Méthode</b>	<b>Unité</b>	<b>Résultat moyen</b>
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	64.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		177
B.N. (méthode HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION