

WOLF ESSENTIAL HV ISO 32

14/04/2025
75855

Si tratta di un olio paraffinico con elevato indice di viscosità, destinato in modo specifico all'uso nei circuiti idraulici. Prestazioni di alto livello che consentono di mantenere pulito il sistema, riducendo la formazione di depositi. Inoltre, può essere facilmente filtrato e separato dall'acqua e vanta proprietà di rilascio rapido dell'aria. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella tua regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto per i sistemi idraulici funzionanti a temperature variabili e pressioni elevate. Può anche essere utilizzato nei cambi che richiedono un olio con elevato indice di viscosità e che garantisca stabilità sia chimica che meccanica. Può essere utilizzato nei sistemi di regolazione e sterzo idraulico.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione di livello superiore
Proprietà anti-schiuma: eccellenti proprietà anti-schiuma
Stabilità termica: ottima stabilità della viscosità

SPECIFICA

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.24
Indice di viscosità	ASTM D2270		149
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	208

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

