

CHAMPION CORS COMBI 10W30 LA

Formulación de alto rendimiento, desarrollada específicamente para la lubricación de equipos utilizados en la construcción y la agricultura, y maquinaria para obras públicas. Ofrece un ahorro de combustible considerable y abarca una amplia gama de aplicaciones, como motores, sistemas hidráulicos y transmisiones manuales y Powershift.

APLICACIONES

Aplicación del motor: se recomienda este aceite para la lubricación de motores diésel de servicio pesado y vehículos con y sin filtro de partículas. Además, cumple con los requisitos de las últimas tecnologías de motores con los sistemas de control de emisiones Stage IIIB, Stage IV y Tier 4i, Tier 4 Final, así como los de generaciones anteriores [Stage I, II, IIIA y Tier 1, 2, 3]. Cajas de cambios, Powershift o manual, toma de fuerza. Sistemas hidráulicos de tractores agrícolas y equipos para uso fuera de carretera.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección contrastada de componentes críticos
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	E9/E7/E5
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4
API	GL-4/SAE30
ISO	VG 46[After 100h]/HV
JASO	DH-1/DH-2
JCMA	HK 46W[extend.drain]
ALLISON	C4
CASE	MS1230
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30
CATERPILLAR	TO-4 [SAE10W,30]
CUMMINS	CES 20081/78/77/76
DEUTZ	DQC-III-10/10LA
GLOBAL	DHD-1
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30
KOMATSU	HO-46 [HV]
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3275-1/M3575
MTU	Oil Category 2 / 2.1
RENAULT	RLD-2/RLD-3
VOLVO	VDS-3/VDS-4
ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		153
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	224

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

