

# CHAMPION OEM SPECIFIC OW-30 LL III FE

Bu yağ, özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağdır. Günümüzde geçerli en katı VW teknik özelliklerinin (VW 504.00 ve 507.00) yanı sıra VAG Grubunun Long Life III gerekliliklerini de karşılayan özel bir formülasyona sahiptir. Euro 4 ve Euro 5 normlarını karşılayan, Dizel Partikül Filtresini koruyan Orta Seviye SAPS yağdır. Bu viskozite sınıfı, 5W30 sınıfının üstünde kanıtlanmış yakıt ekonomisi sağlar.

## UYGULAMALAR

Geriyeye dönük uyumluluk: 504.00 ve 507.00, daha önceki tüm VW teknik özelliklerinin (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 ve 506.01) yerini alır. 2007 yılı ve sonrasında üretilen, uzun yağ drenaj aralığına (30.000 km veya 2 yıl) sahip tüm VAG Group (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) araçları. Not: 506.01 teknik özelliklerine tabi olan 2007 öncesi V10 TDI ve 5 silindirli 2.5 TDI motorlar için bu yağ tavsiye edilmez. Pompa enjektör üniteli birinci nesil motorlar için 505.01 teknik özelliklerine sahip yağ kullanılmalıdır.

## ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: Emisyon son işlem sistemleri için eksiksiz koruma  
Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı  
Yakıt ekonomisi: Daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|      |                      |         |                        |
|------|----------------------|---------|------------------------|
| ACEA | C2                   | MB      | 229.31                 |
| ACEA | C3                   | MB      | 229.52                 |
| API  | SN                   | MB      | approval 229.51        |
| BMW  | approval LONGLIFE-04 | PORSCHE | approval C30           |
| FIAT | 9.55535-DS1          | VW      | approval 504 00/507 00 |
| FIAT | 9.55535-GS1          | VW      | TL 525 45              |
| FIAT | 9.55535-S3           |         |                        |

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.842          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 59.0           |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 11.7           |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 197            |
| B.N. (HClO4 yöntemi)         | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.3            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -48            |
| Renk                         | VISUAL     |                    | Brown          |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

