WOLF OFFICIALTECH
10W40 UHPD EXTRA

06/10/2026
65636

Die hochentwickelten verschleißreduzierenden Additive dieses HC-Synthese Motorenöls vereinen stabile Leistungsfähigkeit des Motorenöls mit ausgezeichnetem Motorschutz. Dies ermöglicht längere Ölwechselintervalle. Der schützende Schmierfilm behält seine ausgezeichneten Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich bei. Zudem ermöglicht die hohe Scherstabilität dieses Motorenöls eine Reduzierung der Wartungskosten durch eine weitere Verlängerung der Ölwechselintervalle.

ANWENDUNGEN

Nutzfahrzeuganwendungen, sowohl für die Straße als auch für den Einsatz im Gelände, mit oder ohne Turbolader, Kompressoren oder Nachbehandlungssystemen können mit diesem Motorenöl gewartet werden. Es erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl von anspruchsvollen Spezifikationen, einschließlich der Volvo VDS-4.5. Dank seiner Abwärtskompatibilität kann dieses vielseitige Motorenöl sowohl in modernen als auch in älteren Motoren verwendet werden. Es ist kompatibel mit der Emissionskontrolltechnologie EURO IV, V und VI.

MERKMALE

Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen: ziel ist der vollständige Schutz des Abgasnachbehandlungssystems
Motorschutz: hohes Maß an Motorsauberkeit und Langlebigkeit
Kraftstoffeffizienz: ziel sind hohe Kraftstoffersparnis und geringere Abgasemissionen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20078
ACEA	E4	CUMMINS	CES 20081
ACEA	E6-16	CUMMINS	CES 20086
ACEA	E7	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E8	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E9-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
API	CI-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	CI-4 Plus	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CJ-4	DEUTZ	Freigabe DQC-IV-18 LA
API	CK-4	DEUTZ	TTCD
API	SN	DTFR	13D110
JASO	DH-1	DTFR	15C100
JASO	DH-2-17	DTFR	Freigabe 15C110
ALLISON	C4	DTFR	Freigabe 15C120
CASE	MAT 3571	FORD	WSS-M2C171-F1
CASE	MAT 3572	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
CATERPILLAR	ECF-1a	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
CATERPILLAR	ECF-2	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CATERPILLAR	ECF-3	IVECO	18-1809 Classe NG2
CATERPILLAR	TO-2	JD	JDQ-78X
CUMMINS	CES 20076	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CUMMINS	CES 20077	MACK	EO-M PLUS

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

MACK	EO-N	RENAULT	Freigabe RLD-3
MACK	EO-N Premium Plus	RENAULT	RGD
MACK	EO-O Premium Plus	RENAULT	RLD
MACK	Freigabe EO-S 4.5	RENAULT	RLD-2
MAN	M3271-1	RENAULT	RLD-4
MAN	M3477	RENAULT	RXD
MAN	M3575	SCANIA	LA
MAN	M3775	VOITH	Retarder Oil Class B
MB	235.28	VOLVO	Freigabe VDS-4.5
MTU	Oil Category 2.1	VOLVO	VDS-3
MTU	Oil Category 3.1	VOLVO	VDS-4

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	86.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		156
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV