

WOLF GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4

06/07/2026
13236

Tämä laadukas viimeisimmän sukupolven moottoriöljy sopii kaikkiin ajoneuvoihin, niin bensiini- kuin dieselkäyttöisiin ja erityisesti sekakalustoille. Sen puhdistus- ja dispergointiominaisuudet ovat hyvät ja happojen neutralisointi tehokas. Vahva öljykalvo takaa hyvän voitelutehon.

KÄYTTÖKOhteET

Koska tuotteen käyttökohteiden valikoima on suuri, se soveltuu henkilö- ja kuorma-autojen bensiinimoottoreille (neliventtiilinen, turbo, jne.) ja turbodieselmoottoreille silloinkin, kun öljynvaihtovälit ovat pitkät.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4	CATERPILLAR	TO-2
ACEA	E2-level	MAN	271
API	CF-4/SJ	MTU	Oil Category 1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		142
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.15
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	228

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

