

CHAMPION NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardig geraffineerde basisoliën voor automatische transmissies, dat voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

TOEPASSINGEN

Door zijn veelzijdigheid kan dit product ook gebruikt worden in automatische transmissies en koppelvormers van de meeste personenwagens, terreinwagens en SUV's.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

IDEMITSU	K17	CHRYSLER	05127382AA
JASO	M315, Class 1A	CHRYSLER	AS68RC ATF
AISIN-WARNER	AW-1	CHRYSLER	ATF +3 AND +4
AISIN-WARNER	JWS 3309	CHRYSLER	MD 7176E
AISIN-WARNER	JWS 3314	CHRYSLER	MS 9602
AISIN-WARNER	JWS 3317	DTFR	13C100
ALFA ROMEO	HP20	DTFR	13C110
ALLISON	C4	DTFR	13C120
ALLISON	TES 295	DTFR	13C140
ALLISON	TES 389	DTFR	13C150
BENTLEY	PY112995PA	DTFR	13C170
BMW	81 22 9 400 275	DTFR	13C180
BMW	81 22 9 401 220	DTFR	38B100
BMW	83 22 0 024 359	FIAT	9.55550-AV1
BMW	83 22 0 026 922	FIAT	9.55550-AV4
BMW	83 22 0 142 516	FORD	ESP-M2C138-CJ
BMW	83 22 0 403 248	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	83 22 0 403 249	FORD	M2C-202B
BMW	83 22 2 152 426	FORD	MERCON
BMW	83 22 2 344 206	FORD	MERCON V
BMW	83 22 2 355 599	FORD	WSS-M2C195-A
BMW	83 22 9 407 765	FORD	WSS-M2C919-E
BMW	83 22 9 407 807	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	ATF 3	FORD	WSS-M2C924-A
BMW	ATF 4	GM	1940700
BMW	ATF 6	GM	1940767
BMW	ETL 7045E	GM	210005966
BMW	ETL 8072B	GM	22717466
BMW	LA 2634	GM	88900925
BMW	LT 71141	GM	9986195
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	GM	DEXRON II

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



GM	DEXRON II-D	MITSUBISHI	Diaqueen ATF MA1
GM	DEXRON II-E	MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
GM	DEXRON III	MITSUBISHI	Diaqueen J3
GM	DEXRON III-G	MITSUBISHI	Diaqueen SK
GM	DEXRON III-H	MITSUBISHI	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MITSUBISHI	Diaqueen SP-III
HONDA	ATF Z-1	MITSUBISHI	Diaqueen SP-IV
HONDA	Premium	MITSUBISHI	SFU
HYUNDAI	SFU	MITSUBISHI	V5AWF
HYUNDAI	SP-II	MOPAR	ATF +3
HYUNDAI	SP-III	MOPAR	ATF +4
ISUZU	BESCO ATF-II	NISSAN	999MP-ATFD3MP
ISUZU	BESCO ATF-III	NISSAN	D3m
ISUZU	Genuine	NISSAN	MATIC-D
ISUZU	PSF	NISSAN	MATIC-J
ISUZU	SCS Fluid	NISSAN	MATIC-K
JAGUAR	ATF 3403 M115	NISSAN	MATIC-W
JAGUAR	Fluid 8432	OPEL	GM 1940700
JAGUAR	JLM 20238	OPEL	GM 1940767
JAGUAR	JLM 20292 [LA 3403-M115]	OPEL	GM 21005966 Transaxle
JAGUAR	JLM 21044	OPEL	GM 2217466
JEEP	ATF 3	OPEL	GM 9986185
KIA	ATF Red -1K	PORSCHE	000.043.202.28
KIA	SP-II	PORSCHE	000.043.204.63
KIA	SP-III	PORSCHE	000.043.205.09
LAND ROVER	LR002748	PORSCHE	999.917.547.00[A2]
LAND ROVER	N402	PORSCHE	JWS 3309 [Cayenne]
MAN	339 V1/Z1	PORSCHE	LA 3403-M115
MAN	339 V2/Z2	PORSCHE	T-IV [JWS 3309]
MAN	339 Z3	PSA	P/N Z 000169756
MASERATI	231603	PSA	ZF 4HP20
MAZDA	ATF 3317	RENAULT	A14
MAZDA	ATF D-II	RENAULT	DPO/AL4
MAZDA	ATF F-1	RENAULT	MATIC-D2
MAZDA	ATF FZ	RENAULT	Samsung SATF-D
MAZDA	ATF M-III	SAAB	T-IV [JWS 3309]
MAZDA	ATF M-V [Type M5]	SAAB	Transmax J- TIV
MAZDA	ATF N-1	SCION	T-II
MAZDA	ATF S-1	SCION	T-III
MB	236.1	SCION	T-IV
MB	236.10	SUBARU	ATF 5AT
MB	236.11	SUBARU	ATF, ATF HP
MB	236.12	SUBARU	K0140Y0700
MB	236.14	SUZUKI	AT OIL 5D06
MB	236.2	SUZUKI	ATF 2324K
MB	236.3	SUZUKI	ATF 2326
MB	236.5	SUZUKI	ATF 3310
MB	236.6	SUZUKI	ATF 3311
MB	236.7	SUZUKI	ATF JWS 3309
MB	236.8	SUZUKI	Dexron III
MB	236.9	TOYOTA	TYPE T-II
MB	236.91	TOYOTA	TYPE T-III
MINI	83 0 402 42	TOYOTA	TYPE T-IV
MINI	T-IV	VOITH	55.6335[G607. G1363]
MITSUBISHI	4030401	VOITH	DIWA #013S
MITSUBISHI	ATF J2	VOLVO Constr. Equip. [VCE]	1273,41

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



VOLVO 1161540
VOLVO 97325
VOLVO JWS 3309
VW G 052 025
VW G 052 055
VW G 052 162
VW G 052 533
VW G 052 990
VW G 055 025
VW G 055 540
VW G 060 162
VW G US 000 162
VW TL 52 162

VW TL 5612
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 14C
ZF TE-ML 16L
ZF TE-ML 17C

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.84
Viscositeitsindex	ASTM D2270		150
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	218
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

