

WOLF TRACTOFLUID 170 A

14/04/2025
23114

Semi-synthetische UTTO-olie, bestemd voor automatische transmissies, CVT's, hydraulische systemen, natte remmen, koppelmvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Let op: indien de fabrikant slechts één olie voor de smering van alle onderdelen inclusief de motor voorschrijft, wordt aan een S.T.O.U.-olie gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Speciaal ontwikkeld voor de landbouwapparatuur van Fendt.

Deze olie kan worden gebruikt in tandwielkasten, hefinrichtingen, achterassen en natte remmen van landbouwtractoren en off-road-machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblokken, stuurbekrachtiging).

KENMERKEN

Antislijtage en oxidatiestabiliteit: superieure bescherming van kritische onderdelen

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

API	GL-4	JD	J20 C/D
DIN	51524 Part 2	KOMATSU	AXO 80
ALLISON	C4	KOMATSU	KES 07.866
CASE	MAT 3505	KUBOTA	UDT
CASE	MAT 3506	MF	M 1127/M 1129A
CASE	MAT 3509	MF	M 1135
CASE	MAT 3510	MF	M 1141
CASE	MAT 3525	MF	M 1143
CASE	MAT 3526	MF	M 1145
CASE	MAT 3540	NH	NH 410B
CASE	MAT 3552A	NH	NH 410C
CASE	MS1206	NH	NH 82948718
CASE	MS1207	SDFG	OT-1891
CASE	MS1209	SDFG	OT-1891A
CASE	MS1210	VALTRA	G2-08
CASE	MS1230	VALTRA	G2-B10
CATERPILLAR	MTO	VOLVO	97303/WB101
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 03E
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	ZF	TE-ML 05F
FENDT	FWN 81001	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06D
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06F
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06H
FORD	M2C-48 C3	ZF	TE-ML 06K
JCB	Standard 4000/2200	ZF	TE-ML 06M

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ZF	TE-ML 06N	ZF	TE-ML 06T
ZF	TE-ML 06P	ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 06R	ZF	TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06S		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		162
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.