

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Ten olej silnikowy do motocykli czterosurowych zapewnia płynną i stabilną jazdę. Jego wysoki stopień lepkości w wysokich temperaturach gwarantuje całkowitą ochronę silnika podczas jazdy w takich warunkach.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny został stworzony do silników, przekładni i mokrych sprzęgieł motocykli czterosurowych. Jego idealnie zbalansowana formuła spełnia wymagania wielu producentów.

CECHY

Wydłużony okres eksploatacji motocykla.: Wydłużony okres eksploatacji motocykla.

Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu produktu.: Łatwiejsze zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zastosowaniu produktu.

SPECYFIKACJA

API

SG/CD

JASO

MA2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	159
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	18.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		127
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

