

# WOLF CUTTING OIL S 1

14/04/2025  
4619

Dies ist ein unverdünntes Kühlschmiermittel für komplizierte Bearbeitungsvorgänge mit verschiedenen Metallen. Es ist aus hoch verfeinerten Grundölen mit sehr speziellen „Extreme Pressure“-Additiven zusammengesetzt. Es ist für die meisten gängigen Bearbeitungen wie Bohren, Gewindebohren und Fräsen geeignet. Aufgrund seiner universellen Einsetzbarkeit kann es für nahezu alle gängigen Arten von Stahl und Nicht-Eisen-Metallen verwendet werden.

## ANWENDUNGEN

Gewöhnliche Bearbeitungen von Stahl, Bronze und Messing.

## MERKMALE

„Extreme Pressure“-Eigenschaften: erstklassige EP-Eigenschaften  
Korrosionsschutz: adäquater Korrosionsschutz

## EINSATZEMPFEHLUNG

ISO 32 ISO 6743/7

## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32.4
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	214

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.