

# CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Lubrificante minerale sviluppato per il cambio di motocicli con motori a due tempi con frizione integrata. La particolare composizione agevola i cambi di marcia e controlla le proprietà di slittamento della frizione per garantire una guida più fluida.

## APPLICAZIONI

Olio adatto a tutti i cambi con frizione in bagno d'olio. È caratterizzato da proprietà detergenti eccezionali, con una pellicola d'olio estremamente resistente, e ottime proprietà di resistenza alle pressioni estreme.

## CARATTERISTICHE

Riduzione delle vibrazioni: guida più fluida

Caratteristiche di attrito ottimizzate: maggiore protezione della trasmissione

Compatibilità con innumerevoli materiali: per ridurre il numero di fluidi nella manutenzione di svariati motocicli

## SPECIFICA

API GL-3

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.0
Indice di viscosità	ASTM D2270		153
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210
Colore	VISUAL		GREEN
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

