

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

01/09/2026
5097

Deze centrale hydraulische vloeistof is gebaseerd op nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en de nieuwste technologie op het gebied van additieven voor de optimale werking van hydraulische systemen.

Het is een betrouwbare krachtoverbreningsvloeistof, zelfs onder moeilijke omstandigheden, met een hoge en stabiele viscositeitsindex

TOEPASSINGEN

Deze CHF is speciaal ontwikkeld voor de prestatievereisten van hydraulische systemen (stuurbeheersing) van Aziatische fabrikanten binnen een breed temperatuursbereik.

Compatibel met veelvoorkomende elastomeren en afdichtingsmaterialen.

KENMERKEN

Stolpunt: uitstekende eigenschappen voor lage temperaturen.

SPECIFICATIES

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		180
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-52
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	186
Kleur	VISUAL		YELLOW

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

