

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Це мінеральна олива без присадок, виготовлена з базових олив високого ступеня очищення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Моторна олива без мийних присадок, що також використовується для коробок передач, які не піддаються великим навантаженням. Змащування вручну (за допомогою маслянки). Змащування повітряних компресорів із низькими температурами нагнітання чи коли потрібна олива класу DIN-VC.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

API

SA

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Міра | Середні показники |
|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.891 |
| Кінематична в'язкість при 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 140 |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.7 |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | | 93 |
| Температура застигання | ASTM D6892 | °C | -12 |
| Температура займання COC | ASTM D92 | °C | 260 |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

