

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 10W40 B4 DIESEL

Półsyntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Stworzony z myślą o smarowaniu samochodowych czterosuwowych silników Diesla, w tym silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem typu Common Rail, HDI i CDI. Zastosowanie wysokiej jakości składników zapewnia doskonałą płynność oleju w niskich temperaturach i stabilną lepkość w wysokich temperaturach. Charakteryzuje się niską zawartością popiołu i wysoką odpornością na starzenie.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować w większości silników Diesla (zarówno wolnossących, jak i z doładowaniem). Szczególnie zaleca się go do silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem. Ze względu na doskonałą lepkość można go stosować przez cały rok.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: zapewnia bardzo dobrą czystość silnika
Zimny rozruch: bardzo dobra płynność w niskich temperaturach

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	91
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		153
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

