

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

Huile moteur pour voiture de tourisme ACEA C3 à faible teneur en cendres sulfatées, soufre et phosphore, conforme à la spécification Stellantis la plus récente [FPW9.55535/03] et aux spécifications PSA B71 2290 et B71 2297 [pour les climats chauds].

Convient également aux moteurs diesel et essence d'autres constructeurs automobiles qui requièrent une huile ACEA C3 SAE 5W-30.

APPLICATIONS

Développée pour une large gamme de voitures de tourisme, de SUV et d'utilitaires légers. Elle est conçue pour les voitures récentes à haut rendement équipées de moteurs essence, diesel et hybrides des constructeurs Stellantis [PSA, Opel, Vauxhall], MB et GM, ainsi que pour les véhicules d'origine asiatique qui exigent la spécification d'huile SAE 5W-30.

FONCTIONNALITÉS

Protection post-traitement: protection intégrale des dispositifs de post-traitement.

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température.

Économies de carburant: des économies importantes de carburant et une forte réduction des émissions de CO₂.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	MB	229.52
API	SN Plus	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03
MB	229.51		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	254

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

