

CHAMPION OEM LEVEL 5W40 PI C3

Bu tam sentetik yağlayıcı; motordaki oksitlenme, yağın katılaşması ve çamur oluşumuna karşı direnç açısından VW 505.01 teknik özelliklerinin zorlu gerekliliklerini karşılar. Son işlem cihazları ve Dizel Partikül Filtreleri için güvenilir koruma sağlayan bir Orta Seviye SAPS yağdır. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Özellikle pompa enjektörlü tüm TDI motorlar ile Ortak Yakıt Yollu turbodizel motorları yağlamak için tavsiye edilir.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem sistemi için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN	MB	229.51
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D40
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	A40
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0710
FORD	WSS-M2C917-A	VW	502 00 < 2017
GM	dexos™2	VW	505 00
MB	226.5	VW	505 01

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	84.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HCL04 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6000
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.8
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

