

WOLF OFFICIALTECH ATF MB

14/04/2025
3011

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y cuidadosamente seleccionados, destinado principalmente a todas las transmisiones automáticas de 7 velocidades MB y transmisiones deportivas NAG-V. Ofrece excelentes propiedades contra la fricción y un rendimiento superior.

APLICACIONES

Este fluido de transmisión automática se recomienda para las transmisiones automáticas de 5 velocidades y 7G-Tronic de Mercedes-Benz. Gracias a su composición específica y características, no puede utilizar en otras aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión
Propiedades de fricción: cambio de marcha muy suave y sin vibraciones
Mayor vida útil del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación

ESPECIFICACIONES

MB 236.14

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	31.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		157
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	206
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.