

WOLF TRACTOFLUID 50

11/09/2026
3119

Geniş bir sıcaklık aralığında ve tüm çalışma koşulları altında olağanüstü bir ıslak fren performansı sunan sentetik yağdır. Gelişmiş yağlama özellikleri yıpranmaya karşı koruyarak ve sürtünmeyi azaltarak düşük yakıt tüketimi sağlar. Ayrıca titizlikle seçilmiş katkı maddeleri fren sesini engeller.

UYGULAMALAR

Özellikle Volvo "97304 (WB 102) standardı" uygulamalarına yöneliktir. Ancak 75W80 viskozite sınıfının tavsiye edilmesi koşuluyla traktör, forklift ve farklı yoldışı ekipmanlardaki otomatik şanzımanlar, hidrolik sistemler, ıslak frenler ve konvertörlerde de kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: tüm parçalarda güvenilir koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	ZF	TE-ML 21F
DIN	51524 T3 HVLPD		
AGCO/ALLIS	821 XL		
CASE	MAT 3505/3525/3526		
CASE	MAT 3540		
CASE	MS 1206/1207/1209		
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE		
FORD	ESN-M2C134 D		
FORD	FNHA-2-C-201.00		
JD	J20 D		
KUBOTA	SUPER UDT ²		
KUBOTA	UDT		
MC CORMICK	HTX		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B/C		
VALTRA	G2-08		
VALTRA	G2-B10		
VOLVO	97303/WB101		
VOLVO	97304/WB102		
VOLVO	STD 1273,03 (97303)		
ZF	TE-ML 03E		
ZF	TE-ML 05F		
ZF	TE-ML 06D		
ZF	TE-ML 06K		
ZF	TE-ML 06N		
ZF	TE-ML 06R		
ZF	TE-ML 17E		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	40.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	7.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		161
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	23700

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

