

CHAMPION PRORACING GP BRAKE FLUID 320 ESTER +

Deze met Ester+ verbeterde DOT 4-remvloeistof heeft een extreem hoog kookpunt (ERBP: 328 °C - WERBP: 204 °C), waardoor de hydraulische eigenschappen onder zelfs de moeilijkste rijomstandigheden worden beschermd. Door de hoge temperatuurbestendigheid is deze remvloeistof de ultieme race-oplossing.

TOEPASSINGEN

De extreme stabiliteit van de vloeistof maakt deze vloeistof de ideale oplossing voor de meest veeleisende motorfietsen die zijn uitgerust met hydraulische remcircuits.

KENMERKEN

Stabiliteit bij hoge temperaturen: behoudt de remprestaties in raceomstandigheden

Corrosiewerende eigenschappen: volledige bescherming van het remsysteem

Compatibel met elastomeer: geen lekkage of vloeistofverliezen

SPECIFICATIES

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		7.2
Droog kookpunt [ERBP]	ASTM D1120	°C	328
Nat kookpunt [WERBP]	ASTM D1120	°C	204
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.078
Kleur	VISUAL		Colourless to Amber

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

