

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

14/04/2025
75603

Este aceite de motor totalmente sintético se ha diseñado para cumplir los requisitos básicos de ACEA y API para automóviles. Esta formulación tan estable protege el motor, independientemente de las condiciones de conducción. Puede que este producto no esté disponible en su región. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Los automóviles equipados con o sin turbocompresor o inyección directa de combustible pueden utilizar este aceite de motor y admiten intervalos de cambio de aceite más largos.

CARACTERÍSTICAS

Intervalo de cambio de aceite más largo.: Intervalo de cambio de aceite más largo.

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		178
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.