

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

12/05/2026
65522

Dit is een duurzaam hoogwaardig RRBO-smeermiddel op ester- en PAO-basis voor versnellingsbakken en transaxles van racevoertuigen dat uitstekende slijtage- en EP-bescherming, betere weerstand bij hoge temperaturen en een langere levensduur van de olie biedt.

TOEPASSINGEN

Dit duurzame RRBO-smeermiddel kan worden gebruikt in versnellingsbakken, transaxles en differentiëlen met of zonder limited-slip van racevoertuigen.

KENMERKEN

Slijtagebescherming: langere levensduur van onderdelen.
Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

API	GL-5	HOLLINGER	SFU
API	MT-1	MACK	GO-J
DUTCHMAN AXLES	SFU	MB	235.61
MIL	L-2105 B	MCLAREN	MOB PTX
MIL	L-2105 C	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 D	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 E	PORSCHE	999.917.067.00
SAE	J 2360	PORSCHE	999.917.090.00
ARVIN MERITOR	0-76-E	RICARDO	SFU
BMW	83 22 1 470 080	SADEV	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SALISBURY	SFU
BMW	MSP/A	SCHMIDT	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ANTRIEBSTECHNIK	
DANA	SFU	VW	G 052 539
DREXLER	SFU	VW	G 055 145
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	X-TRAC	SFU
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 05A
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 05B
FORD	WSP-M2C197-A	ZF	TE-ML 05C
FORD	WSS-M2C942-A	ZF	TE-ML 05D
GM	1940058	ZF	TE-ML 07A
GM	88862624	ZF	TE-ML 12D
GM	88862625	ZF	TE-ML 12N
GM	93165388	ZF	TE-ML 16F
GM	9986226	ZF	TE-ML 16G
GM	9986290	ZF	TE-ML 19C
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	99.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		160
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Kleur	VISUAL		LIGHT BROWN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.