

WOLF ELECTRUM TRANS FLUID

14/04/2025
65301

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, спеціально розроблене для автоматичних трансмісій електричних (e-ATF) і гібридних автомобілів. Забезпечує чудову фрикційну довговічність і надзвичайну продуктивність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину ATF спеціально рекомендовано для автоматичних трансмісій в електричних (e-ATF) і гібридних транспортних засобах.

ОСОБЛИВОСТІ

Оптимальні електричні властивості, що допускають застосування з високою напругою.
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій.
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення.

SPECIFICATION LEVEL

TESLA EDF-2 (1616951-04-A)

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	31.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		160
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

