

WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

25/09/2026
9220

Lityum içermeyen bu amaçlı gres madeni bir yağa dayanan, susuz kalsiyum (ANH Ca) ile kalınlaştırılmış bir yağlama gresidir.

Bu gres antioksidanlar, korozyon inhibitörleri, EP/AW katkı maddeleri ve katı madeni yağlar içerir.

UYGULAMALAR

ANH Ca kalınlaştırıcı, özel baz yağ karışımı ile birlikte, bu gresi orta yük altındaki rulmanların yağlanması için ve ıslak ve korozif ortamlarda uygun duruma getirir.

Bu yağlama gresi mükemmel yapışma ve su direnci özelliklerine sahiptir.

ÖZELLİKLER

Korozyon koruması: çok iyi korozyon koruması

Çoklu uygulama uygunluğu: geniş uygulama alanı

Su direnci: su ile yıkanmaya karşı yüksek direnç

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		SMOOTH
Renk	VISUAL		BLACK
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Dört Bilyalı Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

