

# WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

14/04/2025  
1406

This engine oil is specifically adapted for the lubrication of modern 4-stroke gasoline engines. The special composition ensures a perfect operation of the equipment and an excellent protection against dirt and deposits.

## KÄYTTÖKOhteet

It is specifically formulated for the lubrication of the 4-stroke engines of garden and construction machines, lawn mowers and auxiliary engines, Through its multigrade character, it can be used all year round.

## OMINAISUUDET

Total engine protection: performance in keeping the engine clean

## LUOKITUKSET

|      |          |     |      |
|------|----------|-----|------|
| ACEA | A3/B4-98 | API | CF-4 |
| ACEA | E2-level | API | SJ   |
| API  | CF       |     |      |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.881                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 100                  |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14                   |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 142                  |
| B.N. (HClO4-menetelmä)                          | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.6                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -33                  |
| CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C           | ASTM D5293 | mPa.s              | 6850                 |
| Sulfaattituhka                                  | ASTM D874  | Mass %             | 1.0                  |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C                 | 228                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

