

WOLF ESSENTIAL ISO 68

29/10/2025
75837

Dieses Mineralöl stabilisiert die hydraulische Leistung mit seiner Formel mit Verschleiß- und Korrosionsschutzzusätzen. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Es kann in einer Reihe verschiedener anspruchsvoller Hydrauliksysteme eingesetzt werden. Es ist so angepasst, dass es die DIN 51524 Teil 1 erfüllen kann.

MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: herausragender Schutz
Schaumbildungsschutz: hervorragender Schaumbildungsschutz

EINSATZEMPFEHLUNG

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.6
Viskositätsindex	ASTM D2270		102
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-30
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.