

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Dit minerale smeermiddel voor versnellingsbakken van motorfietsen met een tweetaktmotor met geïntegreerde koppeling. De speciale samenstelling zorgt voor gemakkelijk schakelen en regelt de slijpeigenschappen van de koppeling voor een soepelere rijervaring.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor alle versnellingsbakken met een koppeling in een oliebad. Het combineert uitstekende reinigingseigenschappen met een zeer bestendige oliefilm en goede eigenschappen voor extreme druk.

KENMERKEN

Minder trillingen: soepeler rijden

Geoptimaliseerde wrijvingseigenschappen: verbeterde transmissiebescherming

Brede materiaalcompatibiliteit: minder vloeistoffen nodig voor het onderhoud van verschillende motorfietsen

SPECIFICATIES

API

GL-3

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Viscositeitsindex	ASTM D2270		153
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	VISUAL		GREEN
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

