

WOLF VITALTECH 75W-80 MV PREMIUM

20/01/2026
2219

Hemen hemen tüm manuel şanzımanlı binek otomobillerde kullanıma uygun, yüksek kaliteli yarı sentetik şanzıman yağı. Özellikle belirli orijinal OEM yağları yerine kullanım açısından uygundur ve şanzıman yağlarında görülen depolama karmaşıklığını azaltır. Katı koşullar altında test edilen bu yağ birçok otomobil marka ve modelinin genel performans gerekliliklerini karşılamaktadır.

UYGULAMALAR

Her türlü hipoit şanzımanda kullanım için tavsiye edilmektedir ve halka-pinyon dişli takımları, sonsuz dişli çarklar ve birçok enine dingil türü için tüm hava koşullarında kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: Çok akıcı vites değiştirme; titreşimsiz
Yıpranmaya karşı koruma: Önemli ölçüde artırılmış şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: Yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4 +	VOLVO	97309
BMW	83 22 2 339 219	VOLVO	97310
BMW	83220309031	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 512
FIAT	14621616	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 055 532
FORD	ESD-M2C186-A	VW	G 055 538
FORD	WSS-M2C200-D2		
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		
VOLVO	97308		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.867
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	48.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		164
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	100000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	212

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

