

# WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025  
3016

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny na bazie starannie wyselekcjonowanych, wysokiej jakości olejów bazowych, który został opracowany specjalnie do 6, 8 i 9-biegowych automatycznych skrzyń biegów ZF. Jego specjalna formuła zapewnia bezproblemową pracę i płynną zmianę biegów.

## ZASTOSOWANIA

Opracowany z myślą o 6-, 8- i 9-biegowych automatycznych skrzyń biegów ZF stosowanych w samochodach marki VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler oraz samochodach należących do grupy FIAT.

## CECHY

Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów  
Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji  
Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

## SPECYFIKACJA

|            |                 |
|------------|-----------------|
| ACURA      | 08200-9016A     |
| ACURA      | ATF TYPE 3.0    |
| ATF        | L 12108         |
| BMW        | 83 22 2 289 720 |
| BMW        | 83 22 2 305 397 |
| BMW        | 83222152426     |
| BMW        | 83225A12A00     |
| BMW        | ATF3+           |
| CHRYSLER   | 68157995AA      |
| FIAT       | 9.55550-AV5     |
| HONDA      | 08200-9017      |
| HONDA      | ATF TYPE 3.1    |
| JAGUAR     | 02JDE26444      |
| LAND ROVER | LR023288        |
| LAND ROVER | LR023289        |
| MB         | 236.82          |
| MOPAR      | 68157995AB      |
| MOPAR      | 68218925AA      |
| NISSAN     | MATIC-R         |
| VW         | G 055 162       |
| VW         | G 060 162       |
| ZF         | S671 090 312    |
| ZF         | TE-ML 11        |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.851        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 31.9         |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 6.32         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 153          |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -48          |
| Lepkość Brookfield w temp. -40°C     | ASTM D2983 | mPa.s     | <=20000      |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C        | 210          |
| Barwa                                | VISUAL     |           | GREEN        |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

