

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

12/05/2026
65522

Этот смазочный материал на основе восстановленного базового масла и обогащенный эфирными и полиальфаолефиновыми (ПАО) маслами предназначен для коробок передач и моноблочных трансмиссий гоночных автомобилей. Продукт с высокими эксплуатационными характеристиками отвечает стратегии устойчивого развития и обеспечивает превосходную защиту от износа и экстремального давления, более надежную устойчивость к высоким температурам и продолжительный срок службы масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал на основе восстановленного базового масла, отвечающий стратегии устойчивого развития, можно использовать в коробках передач, моноблочных трансмиссиях и дифференциалах гоночных автомобилей с автоблокировочной системой или без нее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: увеличенный срок службы компонентов.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5	FORD	WSS-M2C942-A
API	MT-1	GM	1940058
DUTCHMAN AXLES	SFU	GM	88862624
MIL	L-2105 B	GM	88862625
MIL	L-2105 C	GM	93165388
MIL	L-2105 D	GM	9986226
MIL	L-2105 E	GM	9986290
SAE	J 2360	HEWLAND	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	HOLLINGER	SFU
BMW	83 22 1 470 080	MACK	GO-J
BMW	83 22 2 282 583	MB	235.61
BMW	MSP/A	MCLAREN	MOB PTX
CHRYSLER	MS 9763	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
DANA	SFU	NISSAN	2189E
DREXLER	SFU	PORSCHE	999.917.067.00
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR	PORSCHE	999.917.090.00
	DLS	RICARDO	SFU
FORD	ESW-M2C104-A	SADEV	SFU
FORD	ESW-M2C119-A	SALISBURY	SFU
FORD	WSP-M2C197-A		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



SCHMIDT	SFU	ZF	TE-ML 07A
ANTRIEBSTECHNIK		ZF	TE-ML 12D
VW	G 052 539	ZF	TE-ML 12N
VW	G 055 145	ZF	TE-ML 16F
X-TRAC	SFU	ZF	TE-ML 16G
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 19C
ZF	TE-ML 05B	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 05C	ZF	TE-ML 21C
ZF	TE-ML 05D		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	99.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		160
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Цвет	VISUAL		LIGHT BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

