

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

14/04/2025
21205

Aceite de motor monogrado destinado principalmente a motores diésel fabricados entre 1989 y 1994. Combina las siguientes características: una excelente resistencia a la oxidación, buenas propiedades detergentes y dispersantes, gran capacidad para neutralizar ácidos y una capacidad de lubricación alta.

APLICACIONES

Este aceite de motor es particularmente adecuado para motores diésel fijos destinados a generar energía a camiones pesados, que trabajan en condiciones climáticas cálidas.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	199
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		97
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-18
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.10
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	244

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

