

CHAMPION OEM SPECIFIC

SAE 80W ZF GL 4

Це олива для механічних трансмісій із помірними протизадирними характеристиками, яку створено з мінеральних базових олив для відповідності вимогам Mercedes Benz і ZF. Спеціально відібрані присадки надають гарні протизношувальні, антиоксидантні, антипінні та антикорозійні властивості. Зменшує заїдання та сприяє плавному перемиканню передач під час холодного запуску.

ЗАСТОСУВАННЯ

Трансмісійна олива підходить для змащування механічних коробок передач із синхронізаторами, роздавальних коробок, механізмів рульового керування. Цю оливу спеціально створено для відповідності вимогам Daimler AG та ZF.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, відсутність вібрацій
Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	MB	235.5
DTFR	13B170	ZF	TE-ML 02B
DTFR	approval 13B100	ZF	TE-ML 16A
MAN	341 E-1	ZF	TE-ML 17A
MAN	341 Z-2	ZF	TE-ML 19C
MB	235.1		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	89.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		101
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Температура займання COC	ASTM D92	°C	215

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

