

CHAMPION AGRILINE 2T

Jest to półsyntetyczny środek smarujący wyprodukowany w oparciu o starannie wyselekcjonowane, wysokorafinowane oleje bazowe, łączący w sobie doskonałe właściwości smarujące z ograniczonym gromadzeniem osadów i bardzo dużą stabilnością termiczną. Olej jest wstępnie rozcieńczony, co przyczynia się do łatwiejszej eksploatacji. Specjalny skład powoduje ograniczenie emisji spalin.

ZASTOSOWANIA

Olej można dolewać poprzez mieszanie, dolewając go do zbiornika paliwa, lub stosować do osobnego smarowania. Został opracowany specjalnie z myślą o dwusuwowych silnikach do urządzeń ogrodowych, takich jak piły łańcuchowe i kosiarki do trawy. Należy zawsze przestrzegać proporcji mieszania zalecanych przez producenta [średnio: 3%].

CECHY

Ochrona silnika: doskonała praca silnika

Tłumienie dymu: mniejsza emisja dymu

Ochrona antykorozyjna: odpowiednia ochrona przed korozją

SPECYFIKACJA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		122
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	106
Barwa	VISUAL		BLACKISH GREEN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

