

# WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4

14/04/2025  
2208

Olej do mechanicznych przekładni pracujących w średnim zakresie obciążeń. Opracowany z myślą o zapobieganiu korozji stopów miedzi.

## ZASTOSOWANIA

Odpowiedni do smarowania synchronizowanych skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych, mechanicznych układów kierowniczych oraz większości tylnych mostów (w przypadku niektórych tylnych mostów należy stosować olej GL5).

## CECHY

Właściwości przeciwcierne: płynna zmiana biegów

Ochrona przed zużyciem: długa żywotność przekładni

Wydłużona żywotność oleju: dowiedziona odporność na degradację

## SPECYFIKACJA

API GL-4 MIL L-2105

## TYPOWE CECHY

| Test                                 | Metoda     | Jednostka | Średni wynik |
|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Gęstość w temp. 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml      | 0.892        |
| Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C | ASTM D445  | mm²/s     | 148          |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C   | ASTM D445  | mm²/s     | 14.7         |
| Indeks lepkości                      | ASTM D2270 |           | 98           |
| Temperatura krzepnięcia              | ASTM D6892 | °C        | -30          |
| Copper corrosion (150°C, 3h)         | ASTM D130  |           | 1A           |
| Tempera zapłonu metodą Clevelanda    | ASTM D92   | °C        | 224          |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

