

WOLF ESSENTIAL ATF DEXRON III

29/10/2025
75952

Ten olej przekładniowy ATF o wysokim wskaźniku lepkości zapewnia doskonałą płynność rozruchu silnika oraz gwarantuje ochronę jego elementów w wysokich temperaturach.

ZASTOSOWANIA

Może być stosowany do serwisowania szerokiej gamy przekładni automatycznych, przetworników momentu obrotowego, układów wspomagania kierownicy oraz układów hydraulicznych.

CECHY

Właściwości przeciwcierne: płynna zmiana biegów
Ochrona przed zużyciem: dłuższa żywotność przekładni

SPECYFIKACJA

ALLISON	C4	FORD	ESP-M2C166-H
CATERPILLAR	TO-2	FORD	MERCON
DTFR	13C120	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C138-CJ	MB	236.2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Indeks lepkości	ASTM D2270		181
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	14140
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	198
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.